

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Notebook, szt.1


Nazwa	TOSHIBA L50-B-1MW
Model	SATELLITE L50-B
Procesor	Intel Core i7-4510U (2.00 GHz, turbo 3.10 GHz) 2 rdzenie, 4 wątki, 4 MB
Pamięć	6144 MB DDR3 max 16384 MB
Matryca	15.6" WXGA HD 1366 x 768 Błyszcząca, Podświetlenie LED
Dysk	1000 GB SATA 5400 obr./min
Napęd optyczny	DVD+/-RW Super Multi (DL)
Karta graficzna	AMD Radeon R7 M260 2048 MB
Karta dźwiękowa	High Definition Audio
	DTS Sound
	2 wbudowane głośniki
	Wbudowany mikrofon
Komunikacja	WiFi 802.11 b/g/n/ac
	Bluetooth v.4.0
	Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Urządzenie wskazujące	Klawiatura z wbudowaną klawiaturą numeryczną
	TouchPad
Porty pozostałe	1 x USB 2.0
	2 x USB 3.0
	1 x RJ45
	1 x HDMI
	1 x VGA (D-Sub)
	1 x Kensington Lock
	1 x combo audio (mikrofon/słuchawki)
Czytnik kart	4-w-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
Kamera video	1.0 M Pixels
Bateria	4 komorowa
System operacyjny	Windows 8.1 PL 64 bit
Program biurowy	MICROSOFT Office 2013 PL Home and Business

2. Drukarka laserowa szt.1

Nazwa	HP LaserJet Pro M201dw
Model	CF456A
	1 x USB 2.0
	1 x LAN
Intefejs	1 x 802.11b/g/n (Wi-Fi)
Funkcje urządzenia	Drukarka
Technologia druku	Laserowa
Rodzaj	Monochromatyczna
Procesor	750 MHz
Pamięć	128 MB
Maksymalny format nośnika	A4
Obsługiwane nośniki	A4; A5; A6; B5; Pocztówki; Koperty (C5, DL, B5)
	Druk czarno-biały: Do 25 str./min w formacie A4
	600 x 600 dpi
Drukowanie	Druk dwustronny
Zużycie energii	450 W (drukowanie), 2,2 W (tryb oczekiwania), 0,1 W (urządzenie wyłączone automatycznie), 0,1 W (urządzenie wyłączone ręcznie)
Wymiary (S) x (W) x (G) mm	379 x 364,9 x 251,4 mm
Waga	6,6 kg

3. Monitor LCD 24" szt.2

Nazwa	Panel LCD IIYAMA X2483HSU-B1
Przekątna ekranu	24"
Format ekranu	panoramiczny
Technologia podświetlania	Diody LED
Obszar widzialny	293.22 x 521.28 mm
Proporcje obrazu	16:09
Plamka matrycy	0.277 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (HD 1080)
Czas reakcji	4 ms
Moc głośników	2 x 2 W (Stereo)
Kąt widzenia poziomy	178 stopni
Kąt widzenia pionowy	178 stopni
Gniazda wejściowe	- 15-pin D-Sub; - DVI-D; - HDMI
Wbudowane głośniki	Tak
Kolor	Czarny
Materiały eksploatacyjne	kabel DVI, kabel HDMI, kabel d-sub



4. Stacja dokująca szt.2

Nazwa	i-Tec U3HDDVIDCK
<p>1x port DVI-I 1x port HDMI 2x porty USB 3.0 typ A – do podłączenia urządzeń USB do stacji dokującej (1x 4x porty USB 2.0 typ A – do podłączenia urządzeń USB do stacji dokującej 1x USB 3.0 port typ B – do podłączenia stacji dokującej do portu USB 1x Ethernet 10 / 100 / 1000 Mb/s GLAN RJ-45 port 1x 3,5 mm wyjście audio na słuchawki / głośniki – 2 kanałowe wyjście 8-48 1x 3,5 mm wejście na mikrofon – 2 kanałowe wejście 8-48 kHz 16 bit Rozdzielczość 2x: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x960, 1280x1024, Chipset Display Link DL3900 Złącze USB 3.0, wstecznie kompatybilne z USB 2.0 Zasilacz: wejście AC 100-240 V / 50-60 Hz / 0,75 A; wyjście DC 5 V / 4 A OS Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8 / 8.1 32/64 bit, Mac OS X Wymiary produktu: 181 x 71 x 31 mm</p> <p>Zawartość opakowania Stacja dokująca i-tec USB 3.0 Podstawka Zasilacz Kabel USB 3.0 (jedna końcówka typu A, druga końcówka typu B; 100 cm) – do CD ze sterownikami i instrukcją Quick Start</p>	

5. Kaspersky Internet Security 2015

20 licencji na 2 lata kontynuacja 5 licencji na 2 lata

6. Cisco RV320 Gigabit Dual WAN VPN Router